

Porta e Janela Oscilo Batente



Fabricado com uma ou duas folhas, este modelo proporciona perfeita vedação. Quando tombadas permitem que o ambiente seja ventilado através de uma abertura de 10 centímetros.

Abertas, as Portas e Janelas Oscilo Batente permitem a abertura das folhas em ângulos superiores a 90°.

Pode chegar até no máximo 170° em instalações com faceamento interno e sem arremate. Para maior segurança do conjunto este modelo utiliza travamento multiponto.

DIMENSÕES

Porta Oscilo Batente 1 Folha com Travessa

Largura mínima: 0,50m
Largura máxima: 1,05m
Altura mínima: 2,12m
Altura máxima: 2,70m

Janela Oscilo Batente 1 Folha

Largura mínima: 0,50m
Largura máxima: 1,20m
Altura mínima: 0,55m
Altura máxima: 1,95m

Porta Oscilo Batente 1 Folha sem Travessa

Largura mínima: 0,60m
Largura máxima: 1,05m
Altura mínima: 2,12m
Altura máxima: 2,50m

Janela Oscilo Batente 2 Folhas

Largura mínima: 0,96m
Largura máxima: 2,40m
Altura mínima: 0,55m
Altura máxima: 1,95m

Porta Oscilo Batente 2 Folhas com ou sem Travessa

Largura mínima: 1,20m
Largura máxima: 2,06m
Altura mínima: 2,12m
Altura máxima: 2,70m

Fechamentos:

- Vidro
- Placa de PVC

Opcionais:

- Persiana Manual ou Automatizada
- Pinázio
- Modulação em Arco ou outros modelos de esquadrias

Acessórios:

- Maçaneta Reta Importada com ou sem chave para Porta
- Maçaneta Reta Importada sem chave para Janela